

# Уплотнитель кольцевых пространств Link Seal LS360BC

## Характеристики

Рабочее давление	до 1,4 бар
Уплотнительный материал	EPDM (чёрный)
Диапазон температур	от -40 °C до +121 °C

LINK-SEAL® Модель С, Размер 360, EPDM (чёрный), усиливающая плита из армированного нейлона, крепёж из оцинкованной стали

Описание:

LINK-SEAL® — оригинальная модульная система герметизации проходов труб через стены, перегородки и другие конструкции. Обеспечивает постоянное гидростатическое уплотнение и надёжную защиту от влаги, грунтовых вод и химического воздействия.

Модель С с резиновыми элементами из EPDM и оцинкованной стальной арматурой идеально подходит для использования во влажных и подземных условиях, обеспечивая долговечность и простоту монтажа.

Преимущества:

- Монтаж до в 4 раза быстрее, чем традиционные методы (мастика, свинцовые уплотнения и т.п.)
- Рабочее давление: до 1,4 бар (20 psig / 40 футов водяного столба)
- Стойкость к озону, УФ-излучению, влаге и большинству органических химикатов
- Корпус и элементы из сертифицированных материалов (NSF 61, Factory Mutual Fire Approved)
- Производство на предприятии с сертификацией ISO 9001
- Возможность выбора резин (EPDM, NBR, Silicone) и крепёжных материалов (оцинкованная сталь, нерж. сталь) под условия эксплуатации

Типовые применения:

- Герметизация проходов труб в бетонных стенах и резервуарах
- Водоподготовка и канализационные системы
- Теплоэнергетика, нефтегазовая и химическая промышленность
- Морские, горнодобывающие и энергетические объекты
- Пожарная защита и электрическая изоляция труб

Технические характеристики:

- Модель: С
- Размер: 360
- Уплотнительный материал: EPDM (чёрный)
- Материал прижимной пластины: армированный нейлон
- Крепёж: оцинкованная углеродистая сталь

- Диапазон температур: от -40 °С до +121 °С
- Твёрдость: 50 Shore A
- Давление: до 1,4 бар

**Цена 6290.00 ₸**

Артикул: LS360BC