

Фильтр-редуктор и лубрикатор пневматический, 1/4 UNIOR 617735



Характеристики

Присоединительный размер	1/4"
Максимальное давление	9,5 бар
Рабочее давление	0,5–8,5 бар
Расход воздуха	600 л/мин
Рабочая температура	+5...+60 °С
Степень фильтрации	5 мкм
Ёмкость фильтра	15 мл
Ёмкость лубрикатора	25 мл

Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 1/4"

Комбинированный узел подготовки воздуха, включающий фильтр, регулятор давления и лубрикатор. Обеспечивает очистку сжатого воздуха, поддержание стабильного давления и подачу масла для смазки пневмоинструмента, что значительно продлевает срок его службы.

Назначение:

Используется в пневмосистемах для подготовки воздуха перед подачей к инструментам и оборудованию. Подходит для компрессоров, станков и сборочных линий.

Характеристики:

- Присоединительный размер: 1/4"
- Максимальное давление: 9,5 бар
- Рабочее давление: 0,5–8,5 бар
- Расход воздуха: 600 л/мин
- Рабочая температура: +5...+60 °С
- Степень фильтрации: 5 мкм
- Ёмкость фильтра: 15 мл
- Ёмкость лубрикатора: 25 мл

