

Машина полировальная роторная PE 14-3 125 FLEX 406813



Характеристики

Крепление	на липучке
Тип питания	сетевой
Напряжение	230 В
Резьба шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм
Электр. регулировка оборотов	есть
Страна производитель	Германия
Тип привода	ротационный
Плавный пуск	да
Защита от перегрева двигателя	нет

Полировальная машина с переключателем ускорения FLEX PE 14-3 125 406813 пригодится для работы в автосервисах и автомастерских. Имеет широкий диапазон частоты вращения, благодаря чему обеспечивает оптимальный результат полирования.

Функция плавного пуска снижает нагрузку на двигатель, чем продлевает срок его службы.

Благодаря блокировке шпинделя обеспечивается быстрая замена рабочих насадок.

Для медленного и аккуратного запуска предусмотрен переключатель подачи газа.

Максимальный диаметр опорного диска: 125 мм.

Максимальный диаметр полировального диска: 160 мм.

Преимущества:

- Защита от перегрузки - надежность в эксплуатации;
- Крепление полировальных кругов с помощью липучки;
- Блокировка повторного включения FLEX PE 14-3 125 406813 при перепаде электроэнергии;
- Электроника на основе микропроцессора VR: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, переключатель ускорения, контроль температуры и предварительная установка частоты вращения;
- Удлиненная рукоятка и ручка на коже для максимального удобства в работе и неустойчивого выполнения полировальных работ;
- Кабель PUR H05-BQF, длина 4 м: износостойкий, гибкий, устойчивый к истиранию и

растрескиванию.

Комплектация:

- Полировальная машина;
- Боковая рукоятка;
- Упаковка.

Упаковка:

Единица товара: Штука

Вес, кг: 3.01

Длина, мм: 482

Ширина, мм: 145

Высота, мм: 140

Цена 209105.00 ₸

Артикул: 406813