

Машина полировальная эксцентриковая XFE 7-15 150 P-Set FLEX 447110



Характеристики

Диаметр диска	150 мм
Тип привода	эксцентриковый свободно вращающийся
Диаметр полировального элемента	160 мм
Вращения на холостом ходу	1500-4500 /мин
Мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Длина кабеля	4,0 м
Размеры	(Д x Ш x В) 370 x 40 x 140 мм
Вес	2,4 кг

Электроника на основе микропроцессора VR: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, переключатель ускорения, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки, контроль температуры и предварительная установка частоты вращения
Автономно работающий привод для финишной обработки без голограмм
Ход полирования 15 мм для высокого КПД
Переключатель ускорения для медленного плавного запуска и фиксирования на время непрерывной работы
Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" для полирования
Высокая плавность хода благодаря противовесу
Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю.
Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
Рукоятка на коже: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину.

Цена ₸

Артикул: 447110

ICC Vortex TOO
sales@iccvortex.kz