

# Машина шлифовальная для стен и потолков Giraffe® GE 7 + MH-T + SH FLEX 494542



## Характеристики

Страна производитель	Германия
Выходная мощность	410 Вт
Угол наклона головы	100°
Крепление полировальных насадок	на липучке
Мощность	710 Вт
Диаметр диска	225 мм
Число оборотов	1100 - 1650 об/мин
Длина кабеля	5 м
Вес нетто	4.2 кг
Тип двигателя	щеточный

Машина Giraffe® Flex для шлифования стен и потолка с системой сменных головок GE 7 +MH-T +SH

- Электроника: с поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки и предварительной установкой частоты вращения с помощью регулировочного колесика
- Очень удобная, легкая машина с оптимальным комфортом управления. Облегчает работу и отличается эргономичностью.
- Оснащен инновационной системой сменных головок. Шлифовальные головки могут быть прикреплены и удалены одним щелчком
- Круглая шлифовальная головка для стандартной обработки стен
- Легкость управления: благодаря оптимальному балансу между двигателем и головкой шлифовальной машины
- Надежная передача мощности и высокая подвижность за счет гибкого приводного вала, соединяющего мотор и тарельчатый шлифовальный диск. Технология FLEX, испытанная десятилетиями. Данный конструктивный принцип позволяет снизить вес головки машины до минимального значения. Это значительно облегчает работу с машиной.
- шлифовальная головка на карданных опорах обеспечивает высокую маневренность и быструю подгонку при шлифовании стен и потолков.
- Эффективная вытяжка из области между щеточным ободом и шлифовальным кругом предотвращает засаливание абразивного инструмента и обеспечивает беспыльную работу.
- Возможность подключения к вытяжному устройству FLEX с помощью системы крепления FLEX на направляющей трубке.

- Пылезащищенный выключатель
- Расширенные возможности применения благодаря опциональному удлинителю 500 мм (принадлежность) для высоких помещений, монтируется без использования инструмента.
- Благодаря широкому ассортименту шлифовальных средств идеально подходит для шлифовки гипсокартонных, теплоизоляционных стиропоровых плит, а также для подготовки к покраске
- Обработка поверхностей большой площади и стен высотой до 3,40 м возможна с использованием опциональной насадки GM 340
- Машина и принадлежности легко переносятся с помощью современной системы переноски из текстильного материала. Держатель Giraffe® не требуется монтировать дополнительно, он сразу готов к применению.

Комплектация:

- 1 Треугольная шлифовальная головка MH-T457191
- 1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32
- Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса с регулировкой подсасываемого воздуха
- 1 сумка для переноски

**Цена 546634.00 ₸**

Артикул: 494542