

# Машина полировальная умная аккумуляторная FLEX PXE 80 10.8-EC/2.5 Set 418102



## Характеристики

Диаметр диска	75 мм
Тип привода	интеллектуальный автономный
Тип двигателя	бесщеточный
Напряжение аккумулятора	10.8 В
Диаметр полировального элемента	80 мм
Вращения на холостом ходу	400-2000/-3000/-4000/-5800 об/мин
Мощность	Напряжение аккумулятора 10,8 В
Отдаваемая мощность	Емкость аккумулятора 2,5 / 6,0 А·ч
Размеры	(Д x Ш x В) 265 x 65 x 95 мм
Вес	0,63 кг

Умная аккумуляторная полировальная машина FLEX PXE 80 10.8-EC/2.5 Set 418102 используется для полировки, шлифовки и финишной обработки больших горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы.

Регулировка частоты вращения и функция поддержания постоянной скорости - для точной настройки под разные материалы.

Плавный пуск обеспечивает включение инструмента без рывков, создавая комфортные условия во время работы и безопасность пользователя.

Имеется возможность подсоединения гибкого вала для обработки узких и труднодоступных поверхностей (приобретается отдельно)

Преимущества FLEX PXE 80 10.8-EC/2.5 Set 418102:

-Инновационная система быстрой смены без использования инструмента для замены ротационных и эксцентриковых приводов;

-Для работ с использованием ротационного и свободно вращающегося эксцентрикового

инструмента с ходом 3 и 12 мм.

- Светодиодный индикатор емкости аккумулятора;
  - Electronic Management System (EMS) для защиты инструмента FLEX PXE 80 10.8-EC/2.5 Set 418102;
  - Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы;
  - С противоударным кольцом для защиты поверхностей;
  - Высокая плавность хода;
  - Функция поддержания постоянной скорости вращения;
  - Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента;
  - Ход: 3 + 12 мм;
- Число ходов на холостом ходу: 800-4000/-6000/-8000/-11600 /мин.

Комплектация:

- Полировальная машина;
- Ротационный адаптер DTP;
- Адаптер эксцентриковый, ход 3 мм DT-XF3;
- Адаптер эксцентриковый, ход 12 мм DT-XF12;
- Клейкий тарельчатый круг 30 Ø BP-M/SR D30 PXE;
- Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" 30 Ø BP-M D30 PXE;
- Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" 75 Ø BP-M D75 PXE;
- Аккумулятор 2.5 Ah 10.8/2.5 - 2 шт;
- Зарядное устройство CA 10.8/18.0;
- Кейс для переноски LBOXX® 136;
- Вкладыш в кейс для переноски.

**Цена Т**

Артикул: 418102