

Машина полировальная эксцентриковая XFE 7-15 125 FLEX 476919



Характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Диаметр диска | 125 мм |
| Тип привода | эксцентриковый свободно вращающийся |
| Диаметр полировального элемента | 160 мм |
| Вращения на холостом ходу | 1500-4500 /мин |
| Мощность | 710 Вт |
| Отдаваемая мощность | 420 Вт |
| Длина кабеля | 4,0 м |
| Размеры | (Д x Ш x В) 370 x 40 x 140 мм |
| Вес | 2,4 кг |

Электроника на основе микропроцессора VR: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, переключатель ускорения, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки, контроль температуры и предварительная установка частоты вращения
Автономно работающий привод для финишной обработки без голограмм
Ход полирования 15 мм для высокого КПД
Переключатель ускорения для медленного плавного запуска и фиксирования на время непрерывной работы
Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" для полирования
Высокая плавность хода благодаря противовесу
Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю.
Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
Рукоятка на коже: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину.

Цена ₸

Артикул: 476919

ICC Vortex TOO
sales@iccvortex.kz