

Набор метчиков UNC 5/8 HSS DIN 352 RUKO 246058UNC



Характеристики

Направление резьбы	правая
Диаметр резьбы (UNC)	5/8"
Вид	ручной
Сталь	HSS-быстрорежущая
Общая длина метчика	80 мм
Длина рабочей части	32 мм
Тип резьбы	дюймовая
Стандарт	DIN 352
Упаковка	пластиковый футляр
Количество в наборе	3 шт

Метчики ручные Ruko UNC 5/8" 246058 HSS DIN 352, комплект 3 шт.
Предназначен для ручного нарезания основной дюймовой резьбы в изделиях из алюминия, латуни, бронзы, чугуна, пластика, углеродистых и слаболегированных стальных сплавов прочностью до 800 Н/мм².
Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали (HSS), обеспечивающей долговечность и точность обработки.

Резьба UNC (Unified National Coarse) с крупным шагом означает, что на дюйм длины приходится меньше витков, чем у мелкой резьбы (UNF), что обеспечивает высокую скорость нарезания и устойчивость к срыву

Формирование резьбы происходит в 3 этапа:

1. сначала черновым метчиком с 1 риской
2. затем промежуточный с 2 рисками
3. третьим - чистовой метчик без рисков

Благодаря этому, снижается усилие, прилагаемое к каждому метчику, а получаемая резьба более точная и чистая.

Комплект состоит из трёх метчиков:

- черновой — 5–6 ниток на заход,
- промежуточный — 4–5 ниток на заход
- чистовой — 2–3 нитки на заход

Характеристики:

- Диаметр резьбы UNC: 5/8"
- Диаметр отверстия под метчик: 13.5 мм

- Количество ниток на дюйм: 11
- Общая длина (L1): 80 мм
- Рабочая длина (L2): 32 мм
- Материал: быстрорежущая сталь (HSS)
- Тип резьбы: дюймовая, с крупным шагом (UNC)
- Угол профиля резьбы: 60°
- Направление резьбы: правая
- Комплектация: 3 шт. (черновой, промежуточный, чистовой)
- Стандарт: DIN 352
- Производитель: Ruco (Германия)

Цена 36059.00 ₸

Артикул: 246058UNC