

# Станция мобильная для промывки глаз 16 л. ClassicLine B-SAFETY BR960005



## Характеристики

Габариты (В × Ш × Г)	850 × 450 × 450 мм
Рабочее давление	6 бар
Расход воды	7 л/мин
Бренд	B-SAFETY
Страна производитель	Германия

Станция автономная для промывки глаз B-Safety ClassicLine BR 960 005 (нержавеющая сталь)

### Описание:

Автономная станция промывки глаз B-Safety ClassicLine BR 960 005 с баком из нержавеющей стали предназначена для использования в местах, где отсутствует подключение к водопроводу: на промышленных объектах, складах, строительных площадках. Объем бака составляет 14 литров, чего достаточно для экстренной промывки глаз в течение примерно 2 минут, пока пострадавший не получит доступ к стационарному душу.

Заполнение осуществляется через верхнюю крышку с винтовым фиксатором, давление создается сжатым воздухом через клапан подкачки.

### Свойства:

- Для мобильного применения или при отсутствии подключения к воде
- Бак из нержавеющей стали, ёмкость 18 л, рабочий объём — 14 л
- Давление создается сжатым воздухом (через клапан подкачки), рабочее давление: 6 бар
- Предохранительный клапан при превышении давления
- Ручная глазная ванна с одной насадкой и эргономичной рукояткой
- Распылитель с мягкой подачей воды, с пылезащитными колпачками
- Встроенный регулятор расхода: 7 л/мин (≈2 минуты промывки)
- Гибкий шланг в оплётке из нержавеющей стали, длина 1,5 м, подключение 1/2" внутр. резьба
- Защита от обратного потока
- Маркировка по EN ISO 7010 (наклейка 150×150 мм, видимость до 15 м)
- Минимальная потеря давления: ~0,2 бар в месяц

### Характеристики:

- Размеры (В × Ш × Г): 850 × 450 × 450 мм
- Объем бака: 14 л (полная ёмкость 18 л)

- Давление: 6 бар
- Расход воды: 7 л/мин (1,85 GPM)
- Время промывки: ~2 минуты
- Подключение сжатого воздуха: клапан для шин
- Соответствие стандартам: EN 15154-4:2009, ANSI Z358.1-2014
- Сертификат: DIN-DVGW

**Цена 377612.00 ₸**

Артикул: BR960005