

Цилиндр гидравлический 10т BVA H1006



Характеристики

Грузоподъемность	10 т
Ход штока	151 мм
Высота подхвата	250 мм
Объём масла	217.94 см ³
Высота подъема	401 мм
Вес	4.29 кг
Ход поршня	151 мм
Мин высота	250 мм
Материал корпуса	сталь
Макс высота	401 мм

Гидравлический цилиндр BVA H1006 Hydraulics 10 т. одностороннего действия общего назначения

BVA Hydraulics General Cylinder H1006, 10 Ton, 5.94" Stroke, 10,000 psi (700 bar) — односторонний гидравлический цилиндр общего назначения. Изготовлен из цельного сплава стали, оснащён уплотнениями типа U-сир из полиуретана для надежной герметизации и длительного срока службы. Поршень с хромированным покрытием защищён от коррозии и повреждений, цельнолитой алюминиевый подшипник предотвращает повреждение стенок цилиндра. Встроен высокопоточный соединитель CH38F с защитным колпачком. Фланцевое резьбовое соединение и монтажные отверстия на основании предназначены для фиксации цилиндра в системе.

Преимущества

- Пыльник штока удаляет и предотвращает загрязнение
- Воротник с резьбовой крышкой
- Два базовых монтажных отверстия на большинстве моделей
- Высокопрочная конструкция углов
- Подшипник предотвращает повреждение стенок цилиндра
- Уплотнение из полиуретана «U-Cup»
- Хромированный плунжер защищён от коррозии
- Сверхпрочный корпус цилиндра
- Возвратная пружина обеспечивает более быструю отводку
- Идеальны для подъёма и прессования
- Максимальное рабочее давление: 570 бар
- Цилиндры оснащены ручками

Технические характеристики

- Тип: Гидравлический цилиндр
- Серия: H Series
- Система: Одностороннего действия
- Материал корпуса: Сталь
- Грузоподъёмность: 10 тонн
- Ход поршня: 5.94 in (151 мм)
- Масса масла при выдвижении: 13.3 in³
- Высота в сложенном состоянии: 9.84 in (250 мм)
- Высота в выдвинутом состоянии: 15.78 in (401 мм)
- Эффективная площадь поршня: 2.24 in²
- Давление при номинальной нагрузке: 8928 psi
- Диаметр цилиндра: 1.69 in (43 мм)
- Внешний диаметр цилиндра: 2.26 in (57 мм)
- Диаметр штока: 1.49 in (38 мм)
- Диаметр седла: 1.38 in (35 мм)
- Резьба фланца: 2¹/₄"-14
- Длина резьбы фланца: 1.18 in (30 мм)
- Внутренняя резьба штока: 1"-8UNC
- Длина резьбы штока: 0.79 in (20 мм)
- Монтажная резьба: "-18UNC

Цена 217901.00 ₸

Артикул: H1006