Набор сверел 25шт 1.0-13мм HSSE-Co 5 DIN338 RUKO A215215

Характеристики

Тип	спиральный
Диаметр	1.0 мм
Количество предметов	25 шт
Диаметр хвостовика	13 мм
Угол заточки	13 мм
Материал обработки	металл
Тип хвостовика	цилиндрический
Рабочая длина	151 мм
Материал сверла	HSS-CO
Сверло левого вращения	нет

Набор сверл Terrax by Ruko A215215 1-13мм 25шт HSSE-Co5, предназначен для получения сквозных и глухих отверстий в изделиях из высокопрочных сталей.

Изготовлены методом полной шлифовки при помощи инструмента на основе кубического нитрида бора - CBN(искусственный алмаз).
Высококачественная быстрорежущая сталь HSSE (кобальт 5%), твердостью 65-67Hrc, гарантирует прочность и износостойкость.
Грани сверл отличаются остротой и отсутствием заусенцев, режущая способность и износостойкость значительно увеличивается.
Легирование кобальтом повышает термостойкость сверл до 1000 градусов.

Подходят для обработки заготовок, выполненных из легированной или нержавеющей стали, чугуна, алюминия, меди, бронзы, цинка, с пределом прочности до 1100MPa.
Предназначены для очень высоких нагрузок в промышленности и мастерских.
Оснастка имеет цилиндрический хвостовик.
Металлический кейс для удобной транспортировки и хранения прилагается.

- Стандарт: DIN 338
- Угол заточки: 130°
- Тип заточки: Перекрестная
- Допуск: h8

Комплектация:
Сверла 1-13мм с шагом 0,5мм 25шт:

- 1,0x12x34;
- 1,5x18x40;
- 2,0x24x49;

ICC Vortex TOO
sales@iccvortex.kz

- 2,5x30x57;
- 3,0x33x61;
- 3,5x39x70;
- 4,0x43x75;
- 4,5x47x80;
- 5,0x52x86;
- 5,5x57x93;
- 6,0x57x93;
- 6,5x63x101;
- 7,0x69x109;
- 7,5x69x109;
- 8,0x75x117;
- 8,5x75x117;
- 9,0x81x125;
- 9,5x81x125;
- 10,0x87x133мм
- 10,5x133x87мм
- 11,0x142x94мм
- 11,5x142x94мм
- 12,0x151x101мм
- 12,5x151x101мм
- 13,0x151x101мм
- Металлический кейс

Германия — родина бренда
Германия — страна производства

Цена 49180.00 ₸

Артикул: A215215

ICC Vortex ТОО
sales@iccvortex.kz