# Сверло по металлу 25x205x13mm HSS-R DIN338 Ruko 200250

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | спиральный |
| Диаметр | 25.0 мм |
| Диаметр хвостовика | 13.0 мм |
| Длина | 205 мм |
| Угол заточки | 118° |
| Материал обработки | металл |
| Класс точности | h8 |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Рабочая длина | 170 мм |
| Материал сверла | HSS-R |

Сверло по металлу Ø 25 мм со ступенчатым хвостовиком HSS-R (25x205/170 мм; хвостовик Ø 13 мм) Ruko 200250 изготовлено из катаной быстрорежущей стали предназначено для обработки материалов с пределом прочности до 900Н/мм2, легированной и нелегированной стали, цветных сплавов

- Заточка: спиральная
- Угол заточки: 118°
- Угол спирали: 20-30°
- Ø-допуск: h8 Спираль правосторонняя
- Покрытие: чёрное, матовое
- Диаметр Ø 25 мм
- Общая длина 205 мм
- Рабочая длина 170 мм
- Длина хвостовика 35 мм
- Материал сверла - HSS-R

Германия — родина бренда
Германия — страна производства

**Цена 16470.00 ₸**

Артикул: 200250

*ICC Vortex ТОО*
*sales@iccvortex.kz*