Сверло 15x169mm HSSE-Co5 DIN338 RUKO 215150

Характеристики

Тип	спиральный
Диаметр	15.0 мм
Диаметр хвостовика	15.0 мм
Длина	169 мм
Угол заточки	130°
Материал обработки	Металл / Нержавеющая/высокопрочная сталь
Класс точности	h8
Тип хвостовика	цилиндрический
Рабочая длина	114 мм
Материал сверла	HSSE-Co 5

Сверло по металлу кобальтовое 15 мм. (15x169x114 мм) RUKO HSS-Co5 DIN 338. 215150 используется для сверления легированной и обычной стали прочностью от 900 Н/мм2 до 1100 Н/мм2, а также алюминия, нержавеющей стали, латуни и пластика.
Оснастка имеет цилиндрический хвостовик.

Изготовлено методом полной шлифовки при помощи инструмента на основе кубического нитрида бора – CBN (искусственный алмаз).
Высококачественная быстрорежущая сталь HSS-Co5 (кобальт 5%), твердостью 65-67Hrc, гарантирует прочность и износостойкость.
Грани сверла отличаются остротой и отсутствием заусенцев, режущая способность и износостойкость значительно увеличивается.
Легирование кобальтом повышает термостойкость сверл до 1000 градусов

- Заточка: спиральная
- Подточка: от Ø 3,0 мм DIN 1412 C
- Угол заточки: 130°
- Угол спирали: 20-30°
- Ø-допуск: h8 Спираль правосторонняя
- Покрытие: золотисто-коричневое
- Легировано кобальтом
- Диаметр Ø 15 мм
- Общая длина 169 мм
- Рабочая длина 114 мм
- Материал сверла - HSSE-Co 5 (быстрорежущая сталь с содержанием кобальта 5 %)

ICC Vortex ТОО
sales@iccvortex.kz

Цена 15000.00 ₸

Артикул: 215150

ICC Vortex ТОО
sales@iccvortex.kz