

Сверло 2.5x57 mm HSS-G TiAlN DIN338 RUKO 258025F



Характеристики

Тип	спиральный
Диаметр	2.5 мм
Диаметр хвостовика	2.5 мм
Длина	57 мм
Угол заточки	130°
Материал обработки	металл
Класс точности	h8
Тип хвостовика	цилиндрический
Рабочая длина	30 мм
Материал сверла	HSS-G TiAlN

Сверло по металлу 2,5x57/30 мм TL 3000 HSS-G TiAlN DIN 338 RUKO 258025F разработано для просверливания материалов, дающих среднюю и длинную стружку: стали прочностью до 1100 Н/мм², латуни, нержавеющей, алюминия, бронзы и пластика.

Покрыто титан-алюминием-нитридом. Благодаря покрытию TiAlN, защищающему инструмент от износа, твёрдость поверхности повышается примерно на 3 000 HV, а термостойкость - до 900 °C. Применение: углеродистая и легированная сталь (при прочности до 1200 Н/мм²), легированная сталь с высоким содержанием хрома, а также сталь V2A, V4A, антикоррозионная и кислотостойкая сталь, титан, титановые сплавы, чугун, алюминий, алюминиевые сплавы, медь, латунь и бронза.

- Заточка: спиральная
- Подточка: от Ø 3,0 мм DIN 1412 C
- Угол заточки: 130°
- Угол спирали: 40°
- Ø-допуск: h8 Спираль правосторонняя
- Покрытие: TiAlN
- Покрыто титан-алюминием-нитридом
- Диаметр Ø 2.5 мм
- Общая длина 57 мм
- Рабочая длина 30 мм
- Материал сверла - HSS-G TiAlN

Германия — родина бренда
Германия — страна производства

