

Фрезер аккумуляторный FLEX CER 18.0-EC/5.0 Set 531636



Характеристики

Мак диаметр фрезы	38 мм
Тип двигателя	бесщеточный
Упаковка	кейс/чемодан
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Рабочий ход фрезы	50 мм
Цанга 1	6.35 мм
Цанга 2	8 мм
Наличие подсветки	есть
Регулировка оборотов	да
Плавный пуск	есть

Аккумуляторный фрезер FLEX CER 18.0-EC/5.0 Set 531636 используется в промышленности, на производствах, строительных площадках, частных мастерских. Предназначен для прямого фрезерования и фрезерования пазов, фрезерования угловых соединений, стыков, изгибов/контуров по шаблонам, а также для формирования кромок в древесине и аналогичных материалах.

- Бесщеточный двигатель с более высокой эффективностью и более длительным сроком службы.
- Электронная система управления (EMS) защищает инструмент, продлевает срок его службы и повышает эффективность.
- 6-ступенчатая регулировка оборотов с функцией поддержки постоянных оборотов.
- Защита от перегрузки и от повторного запуска.
- Наличие электронного быстрого тормоза и плавного пуска.
- Кромочный фрезер и фрезер пазов в едином исполнении, преобразовать один в другой возможно без использования инструментов.
- Простая и быстрая смена фрезы благодаря встроенной блокировке шпинделя. Цанга для фрез с диаметром хвостовика до 8 мм.
- Наличие нулевой функции шкалы, регулировки глубины фрезерования с помощью револьверного упора и бесступенчатой точной регулировкой глубины фрезерования с помощью поворотного кольца.
- Фрезерный стол с эргономичными прорезиненными ручками и функцией зажима.
- Благодаря опорной пластине из плексигласа пользователь всегда имеет хороший обзор фрезы.
- Возможность подключения внешнего пылеудаления с диаметром 36 мм.

- Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Аккумуляторная система FLEX: работает со всеми аккумуляторами FLEX 18 В.

Комплектация:

- Аккумуляторный фрезер
- Кромочная база
- Погружная база
- Параллельный упор для кромочной базы
- Параллельный упор для погружной базы
- Цанговый зажим 8 мм
- Цанговый зажим 6,35 мм
- Адаптер для пыле отведения для кромочной базы
- Адаптер для пыле отведения для погружной базы
- Круглая опорная пластина
- D-образная опорная пластина
- Опорная пластина для погружной базы
- Центровочный конус
- 2 барашковые гайки
- 2 аккумулятора AP 18/5.0
- Зарядное устройство CA 10.8/18.0
- Ключ SW 17
- Ключ SW 12
- Инструкция
- Вкладыш
- Кейс ТК-L 238

Цена 332750.00 ₸

Артикул: 531636