

Нивелир лазерный FLEX ALC 3/360-G/R 10.8 Set 500739



Характеристики

| | |
|---|------------|
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 520 нм |
| Цвет луча | зеленый |
| Угол самовыравнивания | ± 4 град |
| Погрешность | ± 0.3 мм/м |
| Дальность построения без приемника | 100 м |
| Вес нетто | 0.80 кг |
| Количество лучей | 3 |
| Дальность построения с приемником | 120 м |
| Количество и напряжение элементов питания | 1x10.8В |

Перекрестный лазер 360 с режимом приемника FLEX ALC 3/360-G/R 10.8 Set 500739 подходит для работ по внутренней отделке, для выверки дверей, окон, строительных и декоративных элементов, укладки плитки, а также для решения различных задач на стройплощадке. Проецирует переключаемые по отдельности горизонтальную и вертикальную лазерные линии.

Время работы от аккумулятора AP 10.8 В/2.5 А·ч:

Мощность 1: ≥ 12 ч

Мощность 2: ≥ 8 ч

Мощность 3: ≥ 6,5 ч

- Линии расположены под углом 90° друг к другу и обеспечивают быструю выверку и монтаж.
- Функция отвеса, вертикальные перекрестия автоматически становятся основанием перпендикуляра.
- Специальные без бликовые стекла гарантируют чистую и высокоточную передачу линий лазера.
- Зеленая линия намного четче видна на изображении и хорошо заметна даже при плохом освещении.
- Оптический сигнал при превышении диапазона само нивелирования.
- Отключаемая функция само нивелирования, что позволяет использовать лазер вручную.
- Трехступенчатая регулировка яркости, выбор в зависимости от освещенности или состояния батарей.
- В пыле- и брызгозащищенном исполнении.
- Резьба 1/4" и 5/8" для штатива.

- Магнитное поворотное основание.

Комплектация:

- Лазерный построитель
- 1 визирная рейка и лазерные очки
- 1 универсальный держатель для лазера
- 1 аккумулятор 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 зарядное устройство CA 10.8
- Чемодан для переноски L-BOXX 136.

Цена ₸

Артикул: 500739