

# Набор ступенчатых сверел TERRAX 4.0-30.0mm HSS RUKO A101126RO



## Характеристики

|                        |   |
|------------------------|---|
| Тип                    | ступенчатый                             |
| Min диаметр            | 4.0 мм                                  |
| Max диаметр            | 30.0 мм                                 |
| Max диаметр хвостовика | 10 мм                                   |
| Количество предметов   | 3                                       |
| Тип хвостовика         | цилиндрический                          |
| Бренд                  | RUKO                                    |
| Материал сверла        | HSS                                     |
| Страна производитель   | Германия                                |
| Материал обработки     | металл /нержавеющая/высокопрочная сталь |

Набор ступенчатых сверел 4-12/4-20/6-30 мм HSS Terrax by Ruko A101126RO с цилиндрическим хвостовиком (ц/х) изготовлен из качественной быстрорежущей шлифованной стали HSS (аналог P6M5).

Назначение: сталь прочностью ниже 900 Н/мм<sup>2</sup>; алюминий; латунь; пластик; бронза; чугун. Предназначены для сверления сквозных отверстий в листовых металлах и пластике, или используется в качестве средства подготовки отверстий в крупных деталях и конструкциях. Применяются в электротехнических отраслях при изготовлении электрощитового оборудования, при прокладке труб, ремонте автомобилей и др.

Обеспечивают точное и быстрое сверление, рассверливание уже существующих отверстий, бесшумную работу и высокую производительность

Маркировка на гранях показывает размер сечения, что значительно облегчает процесс использования сверла в работе, поскольку позволяет выбрать необходимый диаметр без применения штангенциркуля.

Наконечник имеет остриё, что исключает необходимость применения центровочных приспособлений и позволяет работать с материалами высокой прочности.

Отсутствует необходимость шлифовки и дополнительной обработки полученного отверстия, оставляет чистую точную кромку без заусенцев и неровностей.

Одновременно со сверлением, при переходе на следующую ступень происходит автоматическое снятие фаски, что способствует увеличению производительности работ.

Инструмент изготовлен из высокопроизводительной качественной быстрорежущей шлифованной стали HSS: защита от износа до 400%.

Включает три ступенчатых сверла:

- Размер №0/9, диаметр 4-12мм, длина 65мм, хвостовик 6мм (диаметр ступеней: 4,0мм; 5,0мм;

6,0мм; 7,0мм; 8,0мм; 9,0мм; 10,0мм; 11,0мм; 12,0мм).

- Размер №1, диаметр 4-20мм, длина 75мм, хвостовик 8мм (диаметр ступеней: 4,0мм; 6,0мм; 8,0мм; 10,0мм; 12,0мм; 14,0мм; 16,0мм; 18,0мм; 20,0мм).

- Размер №2, диаметр 4-30мм, длина 100мм, хвостовик 10мм (диаметр ступеней: 4,0мм; 6,0мм; 8,0мм; 10,0мм; 12,0мм; 14,0мм; 16,0мм; 18,0мм; 20,0мм; 22,0мм; 24,0мм; 26,0мм; 28,0мм; 30,0мм).

Германия — родина бренда

Германия — страна производства

**Цена ₸**

Артикул: A101126RO