Сверло с коническим хвостовиком 32 мм RUKO 204320

Характеристики

Тип	спиральный
Диаметр	32.0 мм
Длина	334 мм
Рабочая длина	185 мм
Тип хвостовика	конус Морзе-4
Класс точности	h8
Материал сверла	HSS
Материал обработки	сталь, чугун, цветные металлы
Угол заточки	118°
ГОСТ	10903-77

Сверло Ø32 мм с конусным хвостовиком (32x334/185 мм) DIN345 RUKO 204320 предназначено для получения сквозных и глухих отверстий в изделиях из различных материалов.
Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS-G (M2) твердостью 63-65Hrc, что гарантирует прочность и износостойкость.

Подходит для обработки заготовок на станках, выполненных из легированной стали, чугуна, алюминия, меди, бронзы, цинка с пределом прочности до 900MPa.
Грани сверла отличаются остротой и отсутствием заусенцев, за счет чего режущая способность и износостойкость значительно увеличивается, а хорошая центровка и укороченная перемычка, уменьшает напорное усилие.
Конический хвостовик предназначен для обработки заготовок на специализированных станках и промышленных дрелях, что предполагает применение инструмента для очень высоких нагрузок в промышленности и мастерских. Имеет высокий запас прочности.

- Заточка: спиральная
- Подточка: соответствует стандарту DIN 1412 C
- Угол заточки: 118°
- Угол спирали: 20-30°
- Ø-допуск: h8
- Спираль правосторонняя
- Покрытие: металлик / шлифованные
- Диаметр Ø 32 мм
- Общая длина 334 мм
- Рабочая длина 185 мм
- Хвостовик Морзе

ICC Vortex ТОО
sales@iccvortex.kz

- Материал сверла - HSS

Германия — родина бренда
Германия — страна производства

Цена 34860.00 ₸

Артикул: 204320

ICC Vortex ТОО
sales@iccvortex.kz