

Трещотка 19*22 AL-BR X-SPARK 180A-1922



Характеристики

Длина	345 мм
Размер min	19 мм
Материал	Al-Cu
Размер max	22 мм
Класс товара	профессиональный
Искробезопасный	да
Вес нетто	480 г
Двусторонний	да
Тип профиля	12-гранный
Размер ключа	19/22 мм

Искробезопасный ключ-трещотка 12-гранный двусторонний 19x22 мм. (гаечный ключ искробезопасный с трещоткой, ключ реверсивный) X-Spark 180A-1922 используется для затяжки или ослабления болтов и гаек и, благодаря храповому механизму, изменяет направление своего действия без снятия с головки.

Взрывобезопасный ключ-трещотка двенадцати гранный модели 180A X-Spark имеет две головки разных размеров для удобства работы и снабжён заменяемым храповым механизмом.

Двусторонний ключ-трещотка двенадцатигранник искробезопасный X-Spark применяется во взрыво- и пожароопасных средах, как правило в зонах классов 0 и 20, где стальные и омеднённые ключи-трещотки категорически запрещены для проведения работ.

Искробезопасная маломангнитная коррозиестойкая трещотка 12-гранная производится из сплава: алюминиевая бронза (Al-Cu)

Цена 48014.00 ₸

Артикул: 180A-1922