

Сверло с коническим хвостовиком 34,5 мм RUKO 204345



Характеристики

Тип	спиральный
Диаметр	34.5 мм
Длина	339 мм
Рабочая длина	190 мм
Тип хвостовика	конус Морзе-4
Класс точности	h8
Материал сверла	HSS
Материал обработки	сталь, чугун, цветные металлы
Угол заточки	118°
ГОСТ	10903-77

Сверло Ø34.5 мм с конусным хвостовиком (34.5x339/190 мм) DIN345 RUKO 204345 предназначено для получения сквозных и глухих отверстий в изделиях из различных материалов. Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS-G (M2) твердостью 63-65Hrc, что гарантирует прочность и износостойкость.

Подходит для обработки заготовок на станках, выполненных из легированной стали, чугуна, алюминия, меди, бронзы, цинка с пределом прочности до 900МПа. Грани сверла отличаются остротой и отсутствием заусенцев, за счет чего режущая способность и износостойкость значительно увеличивается, а хорошая центровка и укороченная перемычка, уменьшает напорное усилие. Конический хвостовик предназначен для обработки заготовок на специализированных станках и промышленных дрелях, что предполагает применение инструмента для очень высоких нагрузок в промышленности и мастерских. Имеет высокий запас прочности.

- Заточка: спиральная
- Подточка: соответствует стандарту DIN 1412 C
- Угол заточки: 118°
- Угол спирали: 20-30°
- Ø-допуск: h8
- Спираль правосторонняя
- Покрытие: металлик / шлифованные
- Диаметр Ø 34.5 мм
- Общая длина 339 мм
- Рабочая длина 190 мм
- Хвостовик Морзе: 4

- Материал сверла - HSS

Германия — родина бренда

Германия — страна производства

Цена 62892.00 ₸

Артикул: 204345