

Насос пневматический промышленный для густых смазок R=50:1 6800 g/min 180-220kg MECLUBE 011-0950-094



Характеристики

Тип перекачиваемой жидкости	консистентная смазка
Вид	пневматический
Для бочек объемом	180 - 220 л
Вес	29.0 кг

Пневматический промышленный насос для густых смазок Meclube 011-0950-094 с компрессией 50:1

Подходит для перекачки из емкости 180-220 кг высоковязкой смазки и жидкостей под высоким давлением на короткие и длинные расстояния, а также для центральных распределительных станций с несколькими точками распределения.

Рабочее давление насосов может варьироваться от минимума 3 до максимума 8 бар.

Для оптимизации эффективности и увеличения срока службы пневматических насосов Meclube рекомендуется, чтобы поступающий воздух был отфильтрован и насыщен смазкой.

- Предназначение: Для смазок и масел с высокой вязкостью;
- Полиуретановые уплотнения;
- Максимальное давление подачи: 8 бар;
- Расход воздуха при 8 бар: 1,75 м³/мин;
- Патрубок для впуска воздуха: BSP F 1/2" G;
- Соединение для выпуска смазки: BSP F 1/2" G;
- Производительность для смазки (при 6 бар): 6800 г/мин;
- Диаметр хвостовика: 45 мм;
- Длина хвостовика 940 мм;
- Объем: 0,045 м³;

Италия — родина бренда

Италия — страна производства

Цена ₸

ICC Vortex TOO
 sales@iccvortex.kz

