

Плашка 1/2x20 HSS DIN EN22568 RUKO 240012UNF



Характеристики

| | |
|----------------------|---------------------|
| Направление резьбы | правая |
| Сталь | HSS (быстрорежущая) |
| Диаметр резьбы UNF | 1/2 |
| Тип резьбы | резьба UNF |
| DIN | 22568 |
| Шаг резьбы М (мм) | 1.27 |
| ГОСТ | 9740-71 |
| Бренд | RUKO |
| Страна производитель | Германия |

Круглая дюймовая плашка UNF 1/2" DIN EN 22568 Ruko 240012UNF предназначена для нарезания американской мелкой резьбы за один проход на цилиндрических деталях из цветных металлов, углеродистой, легированной и литой стали прочностью до 800 Н/мм², пластика. Изготовлена из высококачественной быстрорежущей стали HSS

- Размер резьбы UNF: 1/2"
- Резьба: американский стандарт мелкая резьба UNF
- Кол-во ниток на дюйм: 20 шт.
- Шаг резьбы р: 1.27 мм.
- Диаметр плашки D: 38 мм.
- Толщина плашки h: 10 мм.
- Кол-во стружечных канавок S: 5 шт.
- Направление резьбы: правая
- Допуск: 2A
- Заборная часть: 1.5 витка
- Угол резьбы: 60°
- Производитель: Ruko (Германия)

Цена ₸

Артикул: 240012UNF