

Метчик М 3x0.5mm HSS DIN352 RUKO 231030



Характеристики

Направление резьбы	правая
Вид	машинно-ручной
Сталь	HSS-G
Страна производитель	Германия
Общая длина метчика	40 мм
Бренд	Ruko
Длина рабочей части	11 мм
Посадочный квадрат	2.7 мм
Тип резьбы	метрическая
Диаметр резьбы (М)	М3

Метчик одиночный HSS-G Ruko 231030 предназначен для нарезания в один проход сквозной метрической резьбы ручным или машинным способом. Инструмент подходит для применения в деталях из углеродистой и низколегированной стали прочностью до 800 Н/мм², алюминии, латуни, пластике.

Технические характеристики:

- Стандарт: DIN352;
- Тип: метчик одиночный;
- Тип резьбы: М/MF;
- Длина: 40 мм;
- Длина рабочая: 11 мм;
- Покрытие: нет;
- Резьба метрическая: М 3,0;
- Шаг резьбы: 0,5 мм;
- Угол резьбы: 60°;
- Профиль канавки: прямой;
- Форма захода: V/4-5P;
- Квадрат посадочный: 2,7 мм;
- Диаметр под резьбу: 2,5 мм
- Глубина реза, max: 2,5xD;
- Поле допуска: 6h;
- Направление реза: RH - правое;
- Вес: 0,004 кг.

