

Пылесос VCE 44 M AC-Set FLEX 465704



Характеристики

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Тип пылесборника | контейнер (бак) |
| Диаметр всасывающего шланга | 32 мм |
| Расход воздуха | 75 л/с |
| Моющий | нет |
| Розетка для электроинструмента | есть |
| Система очистки фильтра | автоматическая |
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Возможность сбора жидкости | есть |
| Возможность работы без мешка | есть |
| Объем бака | 42 л |

Безопасный пылесос FLEX VCE 44 M AC-Set с автоматической очисткой фильтра, 42 л, класс м 465704 предназначен для сухой чистки во время строительных работ и сбора влажного мусора. Имеет повышенный ресурс двигателя, за счет чего отличается долгим сроком службы. Плоский складчатый фильтр с тефлоновым нано покрытием позволяет оптимально использовать емкость контейнера. Прочный корпус устойчив к коррозии износу. Подходит для влажной уборки (вмещает до 26 л жидкости)

Дополнительные характеристики:

- Длина кабеля питания: 7.5 м.
- Заправочный объем: 26 л.
- Площадь фильтра: 5000 см.

Преимущества FLEX VCE 44 M AC-Set:

- Адаптер для без инструментального монтажа, предназначен для установки чемоданов L-BOXX и системеров Tapos в верхней части пылесоса
- Постоянная высокая мощность всасывания благодаря автоматической очистке фильтра без прерывания работы
- Плоский складчатый фильтр с тефлоновым/нано покрытием позволяет оптимально использовать емкость контейнера
- Сенсорная техника измерения расхода контролирует поток и посредством оптических и акустических сигналов оповещает о падении ниже минимального значения ≤ 20 м/с

- Регулировка объема поворотным выключателем позволяет снизить разрежение на поверхности во время промежуточной и окончательной шлифовки ЛКП
- Регулятор диаметра всасывающего отверстия для настройки оптимального потока
- Для влажной уборки: с электронным контролем уровня заполнения
- Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а задержка отключения - вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг
- Пылезащищенное антистатическое исполнение предотвращает электростатический заряд шланга
- Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами из металла
- Отдельный канал охлаждения двигателя с фильтром грубой очистки защищает турбину от притока атмосферного воздуха и тем самым увеличивает срок службы
- Простая замена фильтра без снятия всасывающей головки
- С держателем шланга и экспандером для простой и быстрой фиксации электрического кабеля
- С четырьмя зажимными петлями (по 2 с каждой стороны) для размещения стяжных ремней и держателя устройств типа Giraffe

Комплектация:

- Комплект насадок.
- Пылесос.
- Инструкция.
- Адаптер.
- Держатель шланга.
- Шланг.

Цена Т

Артикул: 465704