

# Перфоратор CHE 5-40 SDS-max FLEX 532026



## Характеристики

Упаковка	кейс/чемодан
Тип привода	сетевой
Тип двигателя	щеточный
Тип хвостовика	sds-max
Количество режимов	2
Мощность	1150 Вт
Сила удара	10 Дж
Частота вращения на холостом ходу	0 - 350 об/мин
Частота ударов	1300 - 2900 уд. в мин.
Макс. диаметр сверления в бетоне	40 мм

Комбинированный перфоратор FLEX CHE 5-40 439665 имеет два рабочих режима: сверление с ударом и долбление.

Также предусмотрена возможность поворота долота. Инструмент используется для легких долбежных работ при удалении штукатурки и плитки.

Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя для длительной работы без перегрева.

Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.

- Перфоратор D-образной формы мощностью 1150 ватт с функцией зубильного молотка с высокой ударной энергией и незначительной вибрацией
- Переключатель на три функции: ударное сверление, долбление, регулировка зубила
- 12 положений установки зубила
- Предохранительная муфта - для защиты пользователя и инструмента при заклинивании бура
- Переключатель ускорения
- Плавная регулировка скорости от 1 до 6 с индикатором «Power Control LED»
- Остановка вращения для перехода к работе зубилом
- Независимая эргономичная рукоятка с обрешиненной поверхностью захвата. Уровень вибрации снижен благодаря пружинному амортизатору и дополнительной системе гашения колебаний между корпусом и рукояткой
- Идеально подходит для ударного сверления отверстий диаметром 90 мм в каменной кладке, 40 мм. в бетоне, для комбинированных, инъекционных и анкерных систем крепления, а также выполнения сквозных отверстий
- Для легких долбежных работ при удалении штукатурки и плитки

Комплектация:

- Перфоратор;
- Боковая Рукоять
- 1 тубик смазки (370894)
- Пика плоская 25x400 мм.
- Пика острая 25x400 мм.
- Кейс для переноски.

**Цена 313440.00 ₸**

Артикул: 532026