

# Гайковерт моментный аккумуляторный B-RAD 1400-S RAD 31803



## Характеристики

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Размер L                    | 311 мм               |
| Тип                         | аккумуляторный       |
| Скорость                    | 10,5 мм              |
| Размер D                    | 70 мм                |
| Страна производитель        | Канада               |
| Бренд                       | RAD                  |
| Размер W                    | 70 мм                |
| Тип патрона                 | квадрат с отверстием |
| Размер H                    | 269 мм               |
| Размер посадочного квадрата | ¾ дюйма              |

Аккумуляторный гайковерт B-RAD-S оснащён современной технологией тензометрического датчика крутящего момента. Система в реальном времени измеряет и корректирует выходной момент (замкнутый цикл управления), что делает инструмент нечувствительным к изменениям условий затяжки — таким как трение, температура и жёсткость соединения.

Датчик установлен на выходе редуктора, вблизи приводного квадрата — именно там, где происходит фактическая передача момента. У других производителей датчики располагаются внутри корпуса электродвигателя, что значительно снижает точность измерений.

Благодаря таким техническим решениям, износ или дефекты редуктора, смазка резьбы, температура окружающей среды и жёсткость соединения не влияют на результат затяжки. Тензометрическая технология RAD обеспечивает высокую точность.

Встроенный датчик крутящего момента гарантирует, что отображаемое значение соответствует фактическим крутящим моментом, приложенному к болту — в соответствии со стандартом VDI/VDE 2862-2.

Дополнительные особенности B-RAD-S:

- Бесщёточный электродвигатель
- Тензометрический датчик крутящего момента
- Ограничения по моменту и углу поворота
- Система записи данных
- Подключение по Bluetooth
- Функция проверки крутящего момента
- Счётчик затяжек

- Управление моментом при вращении влево (против часовой стрелки)
- Многоуровневая защита паролем
- Автоматический сброс реактивного упора
- Выбор языка меню
- Интеллектуальный счётчик ресурса и техобслуживания
- Контролируемая затяжка с повторяемостью  $\pm 2\%$
- Низкий уровень шума — всего 65 дБ

Комплектация B-RAD-S:

- Реактивный упор и фиксирующее кольцо
- 2 литий-ионные батареи 18 В / 5,2 А·ч с зарядным устройством  
(для моделей B-RAD 4000-S и 7000-S: 1 аккумулятор на 5,5 А·ч и 1 на 8,0 А·ч)
- Влагозащищённый кейс для хранения
- Программное обеспечение на USB-накопителе
- Руководство пользователя
- Сертификат калибровки

**Цена ₸**

Артикул: 31803