

Гайковерт моментный пневматический 275 SL RAD 15134



Характеристики

Размер L	167 мм
Тип	пневматический
Скорость	90,0 об/мин
Размер D	60 мм
Страна производитель	Канада
Бренд	RAD
Размер W	70 мм
Тип патрона	квадрат с отверстием
Размер H	228 мм
Размер посадочного квадрата	¾ дюйма

RAD Pneumatic — пневматические гайковёрты для сверхтяжёлых условий эксплуатации и ответственных болтовых соединений.

Эти инструменты оснащены высокоскоростным редуктором с прецизионной шестерёнчатой передачей, обеспечивающим ускоренную работу при затяжке, когда время критично.

Более 20 лет опыта в разработке планетарных редукторов позволили создать новое поколение пневматических крутящих инструментов RAD — мощных, надёжных и идеально сбалансированных по весу и габаритам.

Преимущества:

- Лучшая мощность на единицу веса среди аналогов
- Прочный корпус из литого алюминия
- Широкий диапазон крутящего момента
- Высокая надёжность и компактность
- Полностью автоматическая коробка передач (в 2-скоростных моделях) — без ручного переключения
- Повторяемость затяжки: $\pm 3\%$
- Низкий уровень шума — всего 80 дБ

Комплектация:

- Реактивный упор и фиксирующее кольцо
- Шланг длиной 3,6 метра

- Лёгкий блок подготовки воздуха (FRL), с держателем, манометром, фильтром, регулятором и смазчиком
- Масло пневматическое для блока FRL
- Руководство пользователя
- Сертификат калибровки
- Инструкция по технике безопасности на USB

Цена ₸

Артикул: 15134