

# Гайковерт моментный пневматический удлиненный 10 GX-R RAD 13541



## Характеристики

Размер L	345 мм
Тип	пневматический
Скорость	115,0 об/мин
Размер D	63 мм
Страна производитель	Канада
Бренд	RAD
Размер W	70 мм
Тип патрона	квадрат с отверстием
Размер H	228 мм
Размер посадочного квадрата	¾ дюйма

### Пневматическая серия для колесных гаек

Серия гайковертов RAD для колесных гаек была разработана с одной целью — точное затяжение колесных гаек, где необходим контроль крутящего момента.

Аварии, вызванные неправильно затянутыми колесными гайками, считаются серьезной проблемой в отрасли. Особенно печально известны в этом плане ударные гайковерты, которые, кроме всего прочего, повышают риск развития вибрационной болезни (HAVS).

Планетарные гайковерты RAD не создают вибраций и обладают высокой точностью, предотвращая случайную перетяжку или недотяжку. Колёсные болты всегда затягиваются с нужным моментом. Удлиненный приводной вал позволяет легко добраться до глубоко расположенных болтов. Кроме того, доступны различные типы опорных рычагов, что позволяет подобрать решение практически под любую задачу.

Крайне низкий уровень шума — всего 80 дБ.

В комплект всех пневматических инструментов RAD входят:

- Опорный рычаг и стопорное кольцо
- Шланг длиной 3,6 м
- Лёгкий блок подготовки воздуха FRL (2 кг) с держателем инструмента, изготовленный из прочного полипропилена высокой плотности; включает манометр, фильтр, регулятор и лубрикатор
- Масло пневматическое для блока FRL
- Руководство пользователя

- Калибровочный сертификат
- Инструкция по технике безопасности на USB-накопителе

**Цена ₸**

Артикул: 13541