

Машина виброшлифовальная OSE 2-70x198-EC FLEX 530632



Характеристики

Шлифовальная пластина	198 × 70 мм
Тип шлифования	сухое
Мощность	260 Вт
Напряжение	230 В
Число оборотов	5 000–10 000 об/мин
Частота колебаний	10 000–20 000 об/мин
Длина кабеля	4 м
Габариты без упаковки	(Д×Ш×В): 210×75×124 мм
Вес нетто	1.3 кг
Тип двигателя	бесщеточный

Компактная орбитальная шлифовальная машина с регулировкой скорости, оснащённая бесщёточным двигателем для высокой эффективности и увеличенного срока службы. Оптимально подходит для шлифования зашпаклёванных поверхностей при кузовных работах, а также для выравнивания основания перед нанесением шпаклёвки и финишной обработки.

Преимущества:

- Бесщёточный двигатель — обеспечивает высокую эффективность и увеличенный срок службы.
- Электронное управление — 4 режима предварительного выбора скорости, поддержание постоянных оборотов с помощью тахогенератора, плавный пуск и защита от повторного включения.
- Регулировка скорости шлифования — позволяет подобрать оптимальный режим под материал и тип обработки.
- Безопасное управление — электронный переключатель с функцией быстрого останова (Quick-Stop) предотвращает вращение пластины после выключения.
- Высокое качество шлифования — липучая подошва со скошенной геометрией и системой множественных отверстий обеспечивает равномерное удаление пыли и совместима со всеми стандартными абразивами.
- Эффективное пылеудаление — встроенная система самовсасывания с фильтрующим картриджем и возможность подключения внешнего пылесоса Ø27 мм.
- Эргономичный дизайн — лёгкая и компактная конструкция с мягкой накладкой на рукоятке, низким уровнем вибрации и оптимальной балансировкой для комфортной работы одной рукой.
- Назначение — идеально подходит для шлифования зашпаклёванных поверхностей кузовных деталей, выравнивания основания перед нанесением шпаклёвки и последующей обработки эксцентриковой машинкой.

Характеристики:

- Потребляемая мощность: 260 Вт
- Напряжение: 230 В
- Диаметр орбиты: 2 мм
- Размер подошвы: 198 × 70 мм
- Частота орбиты (холостой ход): 10 000–20 000 об/мин
- Скорость вращения (холостой ход): 5 000–10 000 об/мин
- Длина кабеля: 4 м
- Подключение к пылесосу: Ø27 мм
- Габариты (Д×Ш×В): 210 × 75 × 124 мм
- Масса: 1,3 кг

Цена ₸

Артикул: 530632