

# Цилиндр гидравлический 20т. BVA HC2002T



## Характеристики

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Грузоподъемность                  | 20 т                |
| Высота подхвата                   | 162 мм              |
| Высота подъема                    | 213 мм              |
| Ход поршня                        | 51 мм               |
| Объем масла                       | 161 см <sup>3</sup> |
| Материал корпуса                  | сталь               |
| Наружная резьба                   | 3/8"-16             |
| Вес нетто                         | 7.21 кг             |
| Диаметр цилиндра                  | 63,5 мм             |
| Давление при номинальной нагрузке | 700 бар             |

Гидравлический полый цилиндр BVA HC2002T, 20 тонн, ход 2,01", 10 000 psi (700 бар)  
Односторонний гидравлический цилиндр BVA серии HC с полым отверстием предназначен для применения в тяговых и толкающих задачах. Работает при максимальном давлении 10 000 psi (700 бар), оснащён прочной пружиной сжатия и двойными уплотнителями для защиты от загрязнений. Поставляется с защитой резьбы и высокопроизводительным быстросъёмным соединителем CH38F с пылезащитным колпачком.

### Преимущества:

- Работает при давлении до 10 000 psi (700 бар)
- Прочная пружина сжатия повышает надёжность
- Двойные уплотнители предотвращают попадание загрязнений
- Полое отверстие для использования с болтами или шпильками
- Защита резьбы и быстрый высокопоточный соединитель CH38F

- Идеально для тяговых и толкающих приложений

Характеристики:

- Материал: сталь
- Грузоподъемность: 20 тонн
- Объем масла при выталкивании: 9,83 in<sup>3</sup>
- Минимальная высота (Collapse height / Высота подхвата): 6,38" ≈ 162 мм
- Максимальная высота (Extended height / Высота подъема): 8,39" ≈ 213 мм
- Ход цилиндра: 2,01" ≈ 51 мм
- Эффективная площадь (Push): 4,9 in<sup>2</sup>
- Рабочее давление при максимальной нагрузке: 8167 psi
- Диаметр цилиндра: 2,5" ≈ 63,5 мм
- Наружный диаметр цилиндра: 3,92" ≈ 99,6 мм
- Резьба крепления: 3/8"-16 UNC
- Длина внутренней резьбы: 0,75" ≈ 19 мм
- Внутренний диаметр крепления: 1,06" ≈ 27 мм
- Наружный диаметр крепления: 2,15" ≈ 55 мм

## Цена ₸

Артикул: HC2002T