

Ключ динамометрический 1/4" 2 - 24Nm UNIOR 615485



Характеристики

Min-Max усилие	2-24 Нм
Тип	предельный
Бренд	UNIOR
Квадрат	1/4 дюйма
Страна производитель	Словения
Длина	270 мм
Класс товара	профессиональный
Трещотка	есть
Поверка	заводская
Насадки в комплекте	нет

Динамометрический ключ Unior 1/4" 2-24 Nm. Unior 615485 относится к щелчковому типу и обладает четкими границами усилия при затяжке. Прочная рукоятка устойчива к деформациям любого типа.

Легко удерживать. Длина формирует рычаг для минимального усилия со стороны работника.

- головки с реверсивным храповым механизмом
- ключ работает в одном направлении в соответствии с направлением, указанным на рукоятке ключа
- ключ работает в направлении по часовой стрелке
- для затяжки болтов и гаек с правосторонней резьбой
- отчетливый сигнал при достижении необходимого момента затяжки
- калибровку производить каждые 12 месяцев или через каждые 5000 циклов
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 6789
- шкала с двойной оцифровкой, Н•м и кгс•м

ВАЖНО!

- Не используйте ключ для ослабления крепежа!
- Вращение можно производить только в направлении, указанном на наклейке! Стикер указывает, в каком направлении следует выполнять затягивание!
- Интервал между калибровками динамометрического ключа составляет 12 месяцев или 5000 измерений с начала использования.
- ВСЕГДА возвращайте механизм в положение минимального крутящего момента по окончании работы.
- Когда требуемый крутящий момент достигнут, необходимо прекратить затягивание.
- Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к повреждению динамометрического ключа.

Словения — родина бренда

Цена ₸

Артикул: 615485