

Насос пневматический промышленный для густых смазок R=75:1 8000 g/min 180-220kg Meclube 011-1575-094



Характеристики

Тип перекачиваемой жидкости	для смазок и масел
Рабочее давление	3-8 бар
Вид	пневматический
Для бочек объемом	180 - 220 л
Максимальное давление на выходе	8 бар
Производительность	8000 г/мин
Вес	33.0 кг
Уровень шума	80 дБ

Насос пневматический для смазки, 75:1 (940 мм) Meclube 011-1575-094

Подходит для перекачки под высоким давлением масла и консистентной смазки с высокой вязкостью (максимум NLGI 3) на короткие и длинные расстояния.

Насос подходит для централизованного распределения, или с несколькими распределительными точками.

Рабочее давление насосов может варьироваться от минимума 3 до максимума 8 бар.

Для оптимизации эффективности и увеличения срока службы пневматических насосов Meclube рекомендует использовать фильтрованный и смазанный воздух.

- Предназначение: Для смазок и масел с высокой вязкостью (максимум NLGI 3)
- Для бочек емкостью 180-220 кг.
- Полиуретановые уплотнения
- Максимальное давление подачи: 8 бар
- Расход воздуха при 8 бар: 4,3 м³/мин
- Патрубок для впуска воздуха: BSP F 1/2" G;
- Соединение для выпуска смазки: BSP F 1/2" G;
- Производительность для смазки (при 8 бар): 8000 г/мин;
- Диаметр хвостовика: 50 мм.
- Длина хвостовика: 940 мм.
- Объем: 0,15 м³
- Вес 33 кг.
- Бренд: MECLUBE
- Страна производства: Италия

Цена 1928208.00 ₸

Артикул: 011-1575-094