

Насос пневматический для густых смазок R=60:1 1600 g/min Mod.660 MECLUBE 010-1015-000



Характеристики

Тип перекачиваемой жидкости	консистентная смазка
Вид	пневматический
Для бочек объемом	180 - 220 л
Максимальное давление на выходе	8 бар
Производительность	1600 г/мин
Диапазон рабочего давления	6-8 бар
Вес	6.9 кг
Расход воздуха при давлении 7-8 бар	130 л/мин
Уровень шума	76 дБ

Пневматический насос Meclube 010-1015-000 для густых смазок с компрессией R = 60:1 Подходит для подачи смазок с вязкостью до NLGI 2 под высоким давлением на короткие и длинные расстояния.

Рабочее давление насоса для смазки достигает максимума 8 бар.

Производительность достигает 1600 г/мин.

Поршневой механизм высокой износостойкости, рассчитан на непрерывную работу без перегрева.

Корпус из прочного алюминия с антикоррозийным покрытием.

Популярен на СТО, производствах, сервисных центрах и транспортных предприятиях. Позволяет быстро и чисто подавать густую смазку к точкам смазывания.

Характеристики:

- Тип насоса: пневматический, поршневой
- Степень сжатия 60:1
- Перекачиваемая жидкость: консистентная смазка до NLGI-2
- Максимальное давление подачи 8 бар
- Расход воздуха 130 л/мин
- Входное соединение для воздуха F 1/4" G
- Выходное соединение для смазки M 1/4" G
- Производительность по смазке 8 бар 1600 г/мин
- Расход воздуха при 7-8 бар: 130 л/мин
- Уровень шума 76 дБ
- Диаметр хвостовика 30 мм

- Длина хвостовика 950 мм
- Вес 6,9 кг
- Для бочек вместимостью 180-220 кг

Цена ₸

Артикул: 010-1015-000