

Плашка BSW 3/16x24 HSS DIN EN22568 RUKO 247316



Характеристики

Направление резьбы	правая
Шаг резьбы, мм	1,058
Сталь	HSS (быстрорежущая)
Тип резьбы	дюймовая (BSW)
DIN	22568
Диаметр плашки	20 мм
Диаметр резьбы BSW	3/16"
Шаг резьбы	24 нитки на дюйм

Дюймовая плашка 3/16" Ruko 247316 предназначена для нарезания и калибровки дюймовой резьбы Витворта (BSW) на прутках, винтах, шпильках и наружных поверхностях деталей. Подходит для обработки пластика, цветных металлов и стали твердостью до 800 Н/мм². Представляет собой круглую гайку с резьбой, прорезанной сквозными осевыми стружечными канавками, которые образуют режущие грани. Имеет правое направление резьбы и отверстия для вывода стружки.

Плашки, также известные как "лерки", применяются слесарями, сантехниками, газопроводчиками и могут использоваться как для ручной резки при помощи плашкодержателя с двумя рукоятками, так и для скоростной резки, зафиксированные на станке. Размер плашки подбирается по наружному диаметру стержня.

Характеристики:

- Размер резьбы BSW: 3/16"
- Тип резьбы: Дюймовая BSW
- Кол-во витков на дюйм: 24
- Шаг резьбы, мм: 1,058
- Кол-во стружечных канавок S, шт: 3
- Внешний диаметр Ø мм: 20.0
- Толщина мм: 7
- Материал: Быстрорежущая сталь (HSS)
- DIN: 22 568
- Упаковка: индивидуальная пластиковая упаковка

Цена 11074.00 ₸

ICC Vortex TOO
sales@iccvortex.kz

