

Метчик NPT 3/8 HSS RUKO 231038NPT



Характеристики

Направление резьбы	правая
Вид	машинно-ручной
Сталь	HSS-быстрорежущая
Страна производитель	Германия
Общая длина метчика	75 мм
Бренд	Ruko
Длина рабочей части	26 мм
Диаметр резьбы (NPT)	3/8"
Тип резьбы	дюймовая
Упаковка	пластиковый футляр

Однопроходный метчик машинно-ручной NPT 3/8" HSS RUKO 231038NPT, дюймовый. Изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали.

Используется для создания внутренней сквозной резьбы в стали, литой стали и цветных металлах прочностью до 800 Н/мм².

Резьба нарезается в один этап ручным или машинным способом.

Метчик NPT (National Pipe Taper) применяемый в системах высокого давления, гидравлике, пневматике и сантехнике.

Имеет сужающуюся форму. При завинчивании резьба обеспечивает само герметизацию, что создает очень плотные, надежные соединения, устойчивые к утечкам.

Характеристики:

- Диаметр d резьбы NPT: 3/8"
- Диаметр в мм: 14.7 мм
- Глубина сверления в мм: 17.5
- Количество ниток на дюйм: 18
- Общая длина (L1): 75 мм
- Рабочая длина (L2): 26 мм
- Материал: быстрорежущая сталь (HSS)
- Тип резьбы: дюймовая, американская конусная (NPT)
- Угол профиля резьбы: 60°
- Направление резьбы: правая
- Заточка: форма C, 2-3 нитки на виток
- Производитель: Ruko (Германия)

