

# Катушка автоматическая GREASE 275bar 1/2" 10m MECLUBE 070-1207-410



## Характеристики

Материал корпуса	окрашенная сталь
Вход / выход	M1/2"G - M1/2"G
Материал шланга	синтетический каучук 2SC
Соединительные фитинги	оцинкованная сталь
Длина шланга	10 м
Максимальное давление	275 бар
Диаметр шланга	1/2"
Страна производитель	Италия

MECLUBE 070-1207-410 автоматическая катушка модель F-400 открытого типа со шлангом, предназначена для раздачи густых (консистентных) смазок в больших объемах под давлением до 275 бар на расстояние до 10 метров.

Широко используется в автосервисах, технопарках, ремонтных мастерских, сельхозпредприятиях и пр.

- Катушка неповоротная со шлангом имеет открытое исполнение. Корпус выполнен из стали, окрашенной стойким покрытием от коррозии.
- Инерционный барабан позволяет безопасно и быстро сматывать рукав без участия пользователя. Предусмотрено устройство автоматической укладки шланга.
- Вытянуть шланг можно частично. Необходимая длина фиксируется с помощью стопора.
- Монтаж катушки на рабочую поверхность осуществляется с помощью фиксированного кронштейна, входящего в комплектацию.
- Для подсоединения к другим элементам системы раздачи масла используются резьбовые фитинги Rp 1/2".
- Комплектация включает 10-метровый шланг с внутренним диаметром 13 мм

### Характеристики:

- Модель: F-400 Автоматическая
- Материал: корпус окрашенная сталь
- Назначение: густые смазки / масло
- Длина шланга: 10 м
- Диаметр шланга: 1/2"
- Материал шланга: 2SC из синтетического каучука.
- Соединение вход-выход: M1/2"G - M1/2"G
- Соединительные фитинги: Оцинкованная сталь
- Рабочее давление: до 275 бар
- Исполнение катушки: открытое

- Монтажное крепление: фиксированное (неповоротное)
- Размеры в упаковке ДхШхВ: 460x158x435 мм
- Вес брутто: 19,5 кг
- Страна производства: Италия

**Цена 312936.00 ₸**

Артикул: 070-1207-410