

Ключ динамометрический 16mm 60-300 Nm NovaTork STMR16300



Характеристики

Ключ динамометрический 16mm 60-300 Nm NovaTork STMR16300 — профессиональный динамометрический ключ щелчкового типа со сменной круглой головкой (Round Head Holder), предназначенный для точной затяжки резьбовых соединений с контролируемым крутящим моментом.

Инструмент обеспечивает высокую точность, надежность и удобство эксплуатации, что делает его оптимальным выбором для промышленного производства, технического обслуживания оборудования, энергетики, нефтегазовой отрасли и машиностроения.

Модель оснащена увеличенной шкалой с двойным окном индикации, позволяющей быстро и точно устанавливать необходимое значение момента. После достижения заданного усилия ключ подает отчетливый щелчок, исключая риск чрезмерной затяжки крепежа.

Благодаря сменной круглой головке инструмент совместим со вставными насадками Ø16 мм, что значительно расширяет область его применения.

Преимущества:

- Щелчковый механизм с высокой повторяемостью срабатывания.
- Высокая точность измерений — $\pm 4\%$ от установленного значения.
- Увеличенная двойная шкала с высокой разрешающей способностью.
- Эргономичная нескользящая рукоятка.
- Механизм блокировки регулировки Push-Pull, предотвращающий случайное изменение установленного момента.
- Высокопрочная хромированная стальная труба.
- Легкая и надежная конструкция.
- Совместимость со сменными вставными головками Ø16 мм.
- Длительный срок службы при интенсивной эксплуатации.

Технические характеристики:

- Тип - Динамометрический ключ щелчкового типа
- Диапазон крутящего момента: 60–300 Н·м
- Цена деления: 1,5 Н·м
- Точность: $\pm 4\%$
- Диаметр посадочного отверстия: Ø16 мм
- Длина: 538 мм
- Ширина : 43 мм
- Масса: 1,2 кг

Особенности конструкции:

- Высокоточная двойная шкала
- Увеличенное окно со шкалой позволяет быстро и без ошибок устанавливать необходимое

значение крутящего момента.

Надежный механизм регулировки

Фиксация значения момента осуществляется по схеме Pull – Turn – Push:

Потянуть фиксатор.

Повернуть рукоятку до требуемого значения.

Зафиксировать настройку нажатием.

Такая конструкция исключает случайное изменение установленного момента во время работы.

Прочный корпус

Рабочая труба изготовлена из высокопрочной легированной стали с хромированным покрытием, обеспечивающим устойчивость к коррозии и длительный срок службы.

Эргономичная рукоятка

Нескользящее покрытие обеспечивает надежный хват и снижает утомляемость оператора при длительной эксплуатации.

Сменные рабочие головки

Ключ оснащен круглым держателем для установки сменных насадок Ø16 мм, что позволяет использовать один инструмент с различными типами рабочих головок.

Комплектация:

Динамометрический ключ STMR16300.

Руководство по эксплуатации.

Заводской сертификат калибровки.

Цена Т

Артикул: STMR16300