

Ключ динамометрический 22mm 150-750 Nm NovaTork STMR22750



Характеристики

Ключ динамометрический 22mm 150-750 Nm NovaTork STMR22750 — профессиональный динамометрический ключ щелчкового типа со сменной круглой головкой (Round Head Holder), предназначенный для точной затяжки резьбовых соединений с контролируемым крутящим моментом.

Инструмент обеспечивает высокую точность, надежность и удобство эксплуатации, что делает его оптимальным выбором для промышленного производства, технического обслуживания оборудования, энергетики, нефтегазовой отрасли и машиностроения.

Модель оснащена увеличенной шкалой с двойным окном индикации, позволяющей быстро и точно устанавливать необходимое значение момента. После достижения заданного усилия ключ подает отчетливый щелчок, исключая риск чрезмерной затяжки крепежа.

Благодаря сменной круглой головке инструмент совместим со вставными насадками Ø22 мм, что значительно расширяет область его применения.

Преимущества:

Щелчковый механизм с высокой повторяемостью срабатывания.

Высокая точность измерений — $\pm 4\%$ от установленного значения.

Увеличенная двойная шкала с высокой разрешающей способностью.

Эргономичная нескользящая рукоятка.

Механизм блокировки регулировки Push-Pull, предотвращающий случайное изменение установленного момента.

Высокопрочная хромированная стальная труба.

Легкая и надежная конструкция.

Совместимость со сменными вставными головками Ø22 мм.

Длительный срок службы при интенсивной эксплуатации.

Технические характеристики:

Тип - Динамометрический ключ щелчкового типа

Диапазон крутящего момента: 15–750 Н·м

Шкала деления: 5 Н·м

Точность: $\pm 4\%$

Диаметр посадочного отверстия: Ø22 мм

Длина: 1088 мм

Ширина : 43 мм

Масса: 3,85 кг

Особенности конструкции:

Высокоточная двойная шкала

Увеличенное окно со шкалой позволяет быстро и без ошибок устанавливать необходимое

значение крутящего момента.

Надежный механизм регулировки

Фиксация значения момента осуществляется по схеме Pull – Turn – Push:

Потянуть фиксатор.

Повернуть рукоятку до требуемого значения.

Зафиксировать настройку нажатием.

Такая конструкция исключает случайное изменение установленного момента во время работы.

Прочный корпус

Рабочая труба изготовлена из высокопрочной легированной стали с хромированным покрытием, обеспечивающим устойчивость к коррозии и длительный срок службы.

Эргономичная рукоятка

Нескользящее покрытие обеспечивает надежный хват и снижает утомляемость оператора при длительной эксплуатации.

Сменные рабочие головки

Ключ оснащен круглым держателем для установки сменных насадок Ø22 мм, что позволяет использовать один инструмент с различными типами рабочих головок.

Комплектация:

Динамометрический ключ STMR22750

Руководство по эксплуатации.

Заводской сертификат калибровки.

Цена Т

Артикул: STMR22750